

Une gamme de produits performants
pour le pompage et le comptage

53, Quai de Bonneuil
F94210 LA VARENNE – France
Tél : 33 (0) 155 961 991
Fax : 33 (0) 148 852 469

www.redwoodindustries.com

GAMME EDM HD S (INOX)

(version Atex)

Tableau des performances et encombrements



Taille	Débit (l/min)			Raccordement Taraudé BSP conique**	Masse (Kg)	Encombrement (mm)			Perte de charge* (bar)	Nombre d'impulsions par litre	Fréquence Signal (Hz)
	Zone linéaire	Zone étendue	Débit maxi			A	B	C			
S 050	4 à 40	2 à 40	55	1/2"	1,0	64	51	107	0,55	674	42.50 à 425.00
S 075	8 à 76	4 à 76	114	3/4"	1,0	69	51	109	0,55	294	37.00 à 370.00
S 100	20 à 190	10 à 190	280	1"	1,1	74	51	114	0,34	149	47.00 à 470.00
S 150	40 à 400	20 à 400	560	1"1/2	2,1	89	69	135	0,28	56	35.33 à 353.33
S 200	75 à 750	40 à 750	1100	2"	3,2	99	84	160	0,28	26	33.33 à 333.33

* : perte de charge à l'eau au débit maximum de la zone linéaire.

** : Autre raccordement : clamp, brides : Consultez-nous !

Désigner un EDM HD est simple :

Il suffit d'associer le nom de gamme, le code matériaux du bloc turbine et la taille du compteur désigné.

Exemple :

