

016 P 11A25TM

028 P 11M25TM

PISTOLET DE REMPLISSAGE « ECO » PP - VITON® - Inox

Pistolet manuel très économique idéal pour un usage dans l'industrie chimique.
Construction en PP, joints Viton®, pièces internes en Inox 304.
Matériaux aptes au contact alimentaire.

- Pression de service — Maxi 3 bar
- Viscosité max conseillée — Maxi 900 mPas
- Débit — Maxi 120 l/min (eau)
- Température conseillée — Maxi 50 °C
- Poids — 0,275 Kg
- Raccord standard — tournant annelé Ø 25mm ou fixe G 1'' M.
- Raccord en option — tournant G 1'' F., tournant annelé Ø 19mm
- Orifice d'écoulement — Diamètre 29mm



011 P 11A19TM

011 P 11A25TM

PISTOLET DE REMPLISSAGE « ECO » PP - VITON® - HASTELLOY

Caractéristiques générales identiques au modèle ci-dessus, mais avec pièces internes en Hastelloy-C

- Pression de service — Maxi 3 bar
- Viscosité max conseillée — Maxi 900 mPas
- Débit — Maxi 120 l/min (eau)
- Température conseillée — Maxi 50 °C
- Poids — 0,270 Kg
- Raccord — tournant annelé Ø 19 ou 25 mm
- Orifice d'écoulement — Diamètre 29 mm

011 P 11M32FM

011 P 12M32FM

PISTOLET DE REMPLISSAGE PP - VITON® ou PP - FEP

Pistolet particulièrement adapté au transfert de produits chimiques neutres ou agressifs (acides, bases).
Construction en PP, joints en Viton® ou FEP, avec étrier de protection et 2 becs d'écoulement cylindrique Diam 23mm et conique Diam 12mm.

- Garniture au choix — Viton / FEP/Viton®
- Pression de service — Maxi 3 bar
- Viscosité max conseillée — Maxi 760 mPas
- Débit — Maxi 50 l/min (eau)
- Température conseillée — Maxi 50 °C
- Poids — 0,250 Kg
- Raccord — Mâle 1''1/4 fixe
- Raccords optionnels — annelé fixe ou tournant Ø19, 25, ou 32mm

011 P 21M32FM

011 P 22M32FM

PISTOLET DE REMPLISSAGE PVDF - VITON® ou PVDF - FEP

Pistolet particulièrement adapté au transfert de produits chimiques neutres ou agressifs (acides, bases).
Construction en PVDF, garniture en Viton® ou FEP, avec étrier de protection et 2 becs d'écoulement : 23mm cylindrique ou 12mm conique.

- Garniture au choix — Viton / FEP/Viton®
- Pression de service — Maxi 3 bar
- Viscosité max conseillée — Maxi 760 mPas
- Débit — Maxi 50 l/min (eau)
- Température conseillée — Maxi 80 °C
- Poids — 0,300 Kg
- Raccord — Mâle 1''1/4 fixe
- Raccords optionnels — annelé fixe ou tournant Ø19, 25, ou 32mm