



028 P 36F25TM


PISTOLET DE REMPLISSAGE MANUEL EN ALUMINIUM

Pistolet léger, économique parfait pour tout transfert de carburant ou de produit faiblement agressif.

Construction en aluminium, joints en perbunan.

Disponible avec ou sans joint tournant.

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| ○ Pression de service | Maxi 3 bar |
| ○ Viscosité max conseillée | Maxi 300 mPas |
| ○ Débit | Maxi 80 l/min |
| ○ Température conseillée | Maxi 50 °C |
| ○ Poids | 0,690 Kg |
| ○ Raccord | Femelle G 1" |
| ○ Orifice d'écoulement | Diamètre ext. 25mm |



016 P 36A19TM

PISTOLET DE REMPLISSAGE MANUEL EN ALUMINIUM

Pistolet léger, économique parfait pour tout transfert de carburant ou de produit pétrolier.

Construction en aluminium, joints en perbunan et pièces intérieures en laiton nickelé

Système de blocage de poignée en position ouverte.

Livré avec raccords joints tournants.

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| ○ Pression de service | Maxi 3 bar |
| ○ Viscosité max conseillée | Maxi 300 mPas |
| ○ Débit | Maxi 80 l/min |
| ○ Température conseillée | Maxi 50 °C |
| ○ Poids | 0,430 Kg |
| ○ Raccord | tournant annelé Ø19mm |
| ○ Orifice d'écoulement | Diamètre ext. 25mm |



028 P 36F25TA

PISTOLET DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE EN ALUMINIUM

Pistolet automatique pour les remplissages sans risque de débordement. Différentes versions pour tous les types de carburants.

Construction en aluminium, joints en perbunan, ou viton en option, protection souple anti-choc. Livré avec joint tournant.

Version pour huiles minérales disponible sur demande !

- | | |
|-----------|--|
| ○ Débit | Maxi 60, 80, ou 120 l/min selon modèle |
| ○ Poids | 1,150 Kg environ (selon modèle) |
| ○ Raccord | Femelle 1" tournant taraudé |

D'AUTRES MODELES SONT DISPONIBLES, CONSULTEZ-NOUS !