

GAMME EDM HD A (Aluminium)

(Version ATEX  II 1G Ex ia IIC T4 Ga)

Tableau des performances et encombrements



Taille	Débit (l/min)			Raccordement Taraudé BSP conique	Masse (Kg)	Encombrement (mm)			Perte de charge* (bar)	Nombre d'impulsions par litre	Fréquence Signal (Hz) (si sortie pulse)
	Zone linéaire	Zone étendue	Débit maxi			A	B	C			
A 050	4 à 40	2 à 40	55	1/2"	0,8	63,0	50,8	106,7	0,55	674	42.00 à 420.00
A 075	8 à 76	4 à 76	114	3/4"	1,1	68,8	50,8	109,2	0,55	294	37.00 à 370.00
A 100	20 à 190	10 à 190	280	1"	1,1	73,9	50,8	114,3	0,34	149	47.00 à 470.00
A 150	40 à 400	20 à 400	560	1 1/2"	1,8	89,1	68,6	134,6	0,28	56	36.00 à 360.00
A 200	75 à 750	40 à 750	1100	2"	2,9	99,3	83,8	160,0	0,28	26	33.00 à 330.00

* : perte de charge à l'eau au débit maximum de la zone linéaire.

Désigner un EDM HD est simple :

Il suffit d'associer le nom de gamme, le code matériaux du bloc turbine et la taille du compteur désigné.

Exemple :

