

**Pompage-Comptage-Dosage-Pression**

Z.I. Les Renouillères  
9 rue Alexander Fleming  
93360 Neuilly-Plaisance – France

Tél.: +33 (0)1 55 96 19 91

[www.redwoodindustries.com](http://www.redwoodindustries.com)



**GROUPES DE POMPAGE 12 ou 24 Volts POUR RAVITAILLEMENT  
PRO25-12 & PRO25-24**

Groupes moto pompes électriques vide fûts ou embarqués, particulièrement adaptés aux ravitaillements de carburants y compris aéronautiques, huiles légères.

**CARACTERISTIQUES :**

- Débit 95 l/min
- Hauteur d'aspiration maximum : 4 m
- Hauteur de refoulement maximum : 3m
- **By-Pass intégré taré à 1,37 bar**
- Utilisation maxi en continu : 30 min
- Aux normes antidéflagrantes UL & CSA
- Températures : -29°C à +52°C

**CONSTRUCTION :**

- Corps de pompe acier renforcé et engrenages en carbone
- Etanchéité par joints Nitrile
- Raccordement entrée/ sortie fluide en 1" NPT
- Prévue pour fixation sur bonde 2"
- Moteur 12 Vcc 35A (PRO25-12) ou 24 Vcc 20A (PRO25-24),
- Protection IP 44
- Garantie usine 4 ans



**FOURNITURE STANDARD :**

- 1 moto pompe avec filtre dégrilleur et interrupteur intégré
- 1 écrou de fixation pour bonde de fût 2"
- 5,5 m de flexible de refoulement 1".
- 1 pistolet manuel 1" en aluminium.
- 4,5m de câble alimentation et pinces batterie.

**FOURNITURE OPTIONNELLE :**

- Canne d'aspiration pour fûts de 200L, réglable en hauteur.
- Compteur mécanique **QM150** ou compteur digital autonome type **EDM**
- Pistolet automatique
- Raccordements spécifiques, flexible d'aspiration, autres sur demande.

